

MAN TGX 18.460 4X2 BLS

SH04820724



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	12/2018
Putere	338kW (460 HP)
Kilometraj	736856 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGS
Variantă model	TGS TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	XLX
Paturi	2 paturi

DATE TEHNICE

Putere	338 kW (460 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 580 l Rezervor combustibil: 580 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura: right
- Oglindă cu unghi larg incalzita

Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Aer condiționat
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaunul șoferului pneumatic
- Suport pahar fata
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Insertii din aluminiu
- Tahograf digital
- Pardoseală covor
- Ladă frigorifică

Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumina de viraj
- Luminile de zi

Exterior

- Suspensie autoreglabila
- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului spate
- Cuplă de remorcă
- Mufă 1x15 pini
- Lumini de lucru
- Indicator de incarcare pe axa
- Trapă (manuală)
- Sistem de informații și service
- RIO Box

Audio & comunicare

- Radio
- Pregătire telefon mobil Bluetooth
- Mufa AUX & USB

Sisteme de asistență

- Efficient Cruise
- MAN BrakeMatic
- Asistență la frânare
- Lane-Guard-System LGS
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

Pachete dotari

- Pachet aero
- 3 Pachete EfficientLine

Altele

- front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, hypoid axle ratio i 2.53, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, wiring for tank truck to ADR, ADR Typ AT, trailer socket 24V (15-pin), pick-up plate 40 mm